

TAYpiù DISINFETTANTE DETERGENTE BAGNO Reg. n°19470 del Ministero della Salute											
COMPOSIZIONE CHIMICA	(Reg.648/04 CE) – inferiore al 5% tensioattivi cationici, <5% tensioattivi non ionici, <5% tensioattivi anfoteri, acido citrico, metilcloroisotiazolinone, metilisotiazolinone, profumo e acqua q.b. a g. 100. 100 g. di prodotto contengono g. 0,5 di benzalconio cloruro.										
APPLICAZIONI	TAYpiù è un prodotto detergente ad azione SGRASSANTE, DISINFETTANTE e DISINCROSTANTE determinante per conseguire con minor tempo e fatica i risultati desiderati. • L'efficacia detergente e sgrassante del prodotto è garantita dalla presenza di tensioattivi non ionici a spiccata azione solubilizzante che rende TAYpiù particolarmente efficace nella detersione di tutte le superfici trattate, anche quelle caratterizzate dallo sporco più ostinato quali fornelli, piani di preparazione dei cibi e frigoriferi. • La polivalenza del prodotto è determinata dall'attività disincrostante di opportuni coformulanti poco aggressivi che prevengono la deposizione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi sulle superfici particolarmente esposte all'acqua quali lavabi, lavandini e piani di preparazione dei cibi. • TAYpiù è un presidio medico chirurgico disinfettante addizionato con principi attivi a base di sali di ammonio quaternari che favoriscono la rimozione dei microorganismi e, impedendo la proliferazione batterica, aiuta a rimuovere i cattivi odori causati dai processi di proliferazione batterica. TAYpiù è particolarmente indicato per tutte le superfici smaltate come lavelli, lavandini, maioliche, pavimenti, piani di cottura, piani di lavoro in cucina sia inox che plastificati, frigoriferi e piani di gioco dei bambini.										
MODALITA' D'USO	Per disinfettare, disincrostante e detergere WC: nebulizzare sulla superficie da trattare e lasciare agire per almeno 15 minuti quindi azionare lo scarico e/o risciacquare. Per disinfettare, disincrostante e detergere lavelli, rubinetti e piastrelle: distribuire uniformemente sulla superficie da trattare, lasciare agire per almeno 15 minuti quindi passare con un panno e risciacquare.										
CONFEZIONE	<table> <tr> <td>Pezzi per Confezione</td><td>12 x 750 ml</td></tr> <tr> <td>Cartoni per Strato</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Numero Strati</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Numero Cartoni</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Pezzi per Pallet</td><td>600</td></tr> </table>	Pezzi per Confezione	12 x 750 ml	Cartoni per Strato	12	Numero Strati	5	Numero Cartoni	50	Pezzi per Pallet	600
Pezzi per Confezione	12 x 750 ml										
Cartoni per Strato	12										
Numero Strati	5										
Numero Cartoni	50										
Pezzi per Pallet	600										
SCADENZA	Validità 24 mesi										

ISOPAM INDUSTRIES S.p.A

Località Camerelle Zona Industriale 86077 POZZILLI – IS Tel. 0865 911007 Fax. 0865 911007

P.IVA 00966560948 N. REA IS-206491 Capitale Sociale € 500.000,00 I.V.

 Email: info@isopamindustries.com

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Certificato IQ-NET n° CY.QS.19.033